

ООО "ТД АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ"

ИНН 2311349670
КПП 231101001
ОГРН 1232300028707



350056, Краснодарский край, г.
Краснодар, п.Индустриальный, ул. им.
Пуликовского А.К., д. 10

Глубоко-рыхлитель Навесной Виноградниковый РНВ-2,5 с внесением удобрений



Глубоко-рыхлитель Навесной Виноградниковый РНВ-2,5 с внесением удобрений.

Глубоко-Рыхлитель предназначен для выполнения следующих операций почвообработки на виноградниках с шириной междурядий от 2.50 метра. Обеспечивает глубинное рыхление междурядий; внесение минеральных удобрений с нормой внесения от 100 до 1000 кг/га. Культиватор рассчитан на работу с тракторами класса 14 – 20 кН, (МТЗ-80/82, ЮМЗ-80/82)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Емкость	0,5 м ³
Норма внесения удобрений	20-450 кг/га
Расстояние между рыхлителями (3шт)	350 мм
Расстояния между рыхлителями с тукопроводами (2шт)	900-1470 мм
Глубины внесения удобрений	250- 450 мм
Масса агрегата	550 кг
Длина	2100 мм
Ширина	1280 мм- 2400мм
Высота	1600 мм
Рабочая скорость на операциях внесения удобрений-рыхлений	До 5 км/ч
Транспортная скорость	Не более 15км/ч
Привод высевающего аппарата	Гидравлический, с регулятором скорости вращения
Мощность трактора	75 кВт

Тел.: 8-800-300-86-13, 8 918-44-10-480

Эл. почта: agmtech@lineru.ru

Сайт: www.agmtech.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ п/п	Внешний вид	Наименование		Срок поставки	Гарантийный срок	Кол-во	Цена с НДС, руб. 2,5 м.	Цена с НДС, руб. 3 м.
1		Параплау стойка	С бункером		12 месяцев	1	750 000	800 000
			Без бункера				630 000	680 000
2		Пятистоечный	С бункером		12 месяцев	1	650 000	680 000
			Без бункера				430 000	480 000

Тел.: 8-800-300-86-13, 8 918-44-10-480

Эл. почта: agmtech@lineru.ru

Сайт: www.agmtech.ru